



BDBLHC223501, Bloc de distribution d'alimentation 1 pôle

Par Burndy
No de catalogue [BDBLHC223501](#)

Cache-bornes, AWG 6 - 350 kcmil (Run), AWG 6 - 350 kcmil (Tap),
Power Distribution Block, 2.73 W,3.55 H.

Général

Numéro de catalogue	BDBLHC223501
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Isolation	Y
Matériau	Aluminium
Nombre de pôles	1
Plaqué	Y
Type de placage	Etain
Sous marque	VERSION-POLE
Température nominale	194° F
Nom du commerce	VERSIPOLE™
Type	BDB
CUP	781810645932
UPC 12 Digit	7818106459322

Dimensions

Dimension - Hauteur pouce	3.55
Dimension - L Longueur hors tout mm	69
Dimension - Longueur hors tout pouces	2.73
Dimension - Largeur en pouces	5.70 in
Dimension - Largeur mm	145 mm

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	620 A
Caractéristiques techniques - Tension minimale	600

Chef d'orchestre

Chauffeur - AL Str Run	6;4;3;2;1;1/0;2/0;3/0;4/0;250;266.8;300;336
Conducteur - AL Str Run Range	6-350
Chauffeur - AL Str Tap	6;4;3;2;1;1/0;2/0;3/0;4/0;250;266.8;300;336
Conducteur - AL Str Gamme de prises	6-350
Conducteur - Cordon de cuivre	6;5;4;3;2;1;1/0;2/0;3/0;4/0;250;300;350
Conducteur - Cuivre Gamme de tirage	6-350
Conducteur - Cuivre Str Tap	6;5;4;3;2;1;1/0;2/0;3/0;4/0;250;300;350
Conducteur - Cuivre Str Gamme de prises	6-350
Type de conducteur	- AL C Str-Run - CU C Str-Run - AL C Str-Tap - CU C Str-Tap

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	18
---------------------	----

Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
- [Dessins de vente - 50018991](#)
- [Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_VERSIPOLE_Large_Lineart](#)
- [Spécifications - BDBLHC223501](#)
- [Spécifications - BDBLHC223501](#)





Une marque Hubbell