



BDBMHC145003, Bloc de distribution de puissance à 3 pôles

Par Burndy
No de catalogue [BDBMHC145003](#)



Cache-bornes, AWG 4 - 500 kcmil (Run), AWG 14 - 2/0 (Tap), Bloc de distribution d'énergie.

Général

Numéro de catalogue	BDBMHC145003
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Isolation	Y
Matériau	Aluminium
Nombre de pôles	3
Plaqué	Y
Type de placage	Etain
Sous marque	VERSION-POLE
Température nominale	194
Nom du commerce	VERSIPOLE™
Type	BDB
CUP	781810645772
UPC 12 Digit	7818106457722

Dimensions

Dimension - Hauteur pouce	3.25 in
Dimension - L Longueur hors tout mm	127 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	5.00 in
Dimension - Largeur en pouces	5.28 in
Dimension - Largeur mm	134 mm

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	380 A
Caractéristiques techniques - Tension minimale	600

Chef d'orchestre

Chauffeur - AL Str Run	4;3;2;1;1/0;2/0;3/0;4/0;250;266.8;300;336.4;350;
Conducteur - AL Str Run Range	4-500
Chauffeur - AL Str Tap	12;10;8;6;4;3;2;1;1/0;2/0
Conducteur - AL Str Gamme de prises	12-2/0
Conducteur - Cordon de cuivre	4;3;2;1;1/0;2/0;3/0;4/0;250;300;350;400;450;500
Conducteur - Cuivre Gamme de tirage	4-500
Conducteur - Cuivre Str Tap	14;12;10;9;8;7;6;5;4;3;2;1;1/0;2/0
Conducteur - Cuivre Str Gamme de prises	14-2/0
Type de conducteur	- AL C Str-Run - CU C Str-Run - AL C Str-Tap - CU C Str-Tap

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	6
---------------------	---

Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
- [Dessins de vente - 50018989](#)
- [Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_VERSIPOLE_Medium_Lineart](#)
- [Spécifications - BDBMHC145003](#)
- [Spécifications - BDBMHC145003](#)



Une marque Hubbell