

Sous-station - Borne en cuivre

Par Burndy

No de catalogue [NAH3434N](#)

Borne en alliage de cuivre coulé, 1/0 Sol.-500 kcmil, Câble au tampon.



Général

Numéro de catalogue	NAH3434N
Conception des éléments de serrage	Corps et capuchon
Type de connecteur	Terminal
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Matériau	Alliage de cuivre
Matériau - Quincaillerie	DURIUM™ Bronze au silicium
Installation à l'aide d'une seule clé	Y
Attribut physique - Nombre de trous	4
Attribut physique - Alignement du tampon	Décalage
Attribut physique - Configuration du tampon	3 x 3 - 4 trous
Attribut physique - Orientation du tampon	Droit
Plaqué	N
Type de placage	Non plaqué
Sous marque	CONNECTEUR DE POSTE
Type	NAH
CUP	781810002247
UPC 12 Digit	7818100022477

Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	2-31/50 en
Dimension - B Longueur pouce	2.62 in
Dimension - D pouce	3.00 in
Dimension - F Largeur de centre à centre pouces	1.75 in
Dimension - Fraction de hauteur	2-3/10 in
Dimension - Hauteur pouce	2.38 in
Dimension - Fraction de la taille du trou	9/16
Dimension - Taille du trou en pouces	0,56 en
Dimension - L Longueur hors tout mm	149 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	5.88 in
Dimension - N pouce	0.62 in
Dimension - Taille du tampon en pouces	3 x 3
Dimension - Largeur du tampon en pouces	3.00 in
Dimension - Fraction de la largeur	2-14/25 en
Dimension - Largeur en pouces	2.56 en
Dimension - Largeur mm	65 mm

Chef d'orchestre

Combinaison conducteur - connexion	Câble vers plat
Conducteur - Cuivre solide Taille	1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG
Conducteur - Cuivre massif Gamme de tailles	1/0 AWG-4/0 AWG
Conducteur - Cuivre Taille des brins	1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;300 kcmil;350 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;500 kcmil
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	1/0 -500 kcmil
Type de conducteur	- CU C Str-Size - CU C Solid-Size
Nombre de conducteurs	1

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	EX
Répertorié UL	Non

Documentation

- Avis aux clients - Prop 65 Notice
- Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog
- Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog
- Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section L - Bolted Substation
- Dessins de vente - SE079584-01
- Image(s) de la coupe transversale du produit - BUR_NAH_LineArt
- Modèles 3D - NAH3434N_MODEL-IGES
- Modèles 3D - NAH3434N_MODEL-STEP
- Modèles 3D - NAH3434N_MODEL-PDF
- Spécifications - NAH3434N
- Spécifications - NAH3434N



Une marque Hubbell