



Sous-station - Connecteur

Par Burndy
No de catalogue [QGFL39BIT6](#)

Connecteurs de sous-stations.

Général

Numéro de catalogue	QGFL39BIT6
Type de connecteur	Pince pour barres de bus et accessoires
Matériau	Alliage de cuivre
Matériau - Quincaillerie	DURIUM™ Bronze au silicium
Plaqué	N
Type de placage	Non plaqué
Nom du commerce	BARTAP™
CUP	781810005941
UPC 12 Digit	7818100059411

Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	2-1/4 in
Dimension - B Longueur pouce	2.25 in
Dimension - Fraction de hauteur	3-5/8 in
Dimension - Hauteur pouce	3,63 pouces
Dimension - Fraction de la largeur	1-3/4 in
Dimension - Largeur en pouces	1.75 in
Dimension - Largeur mm	44 mm

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre Taille des brins	350 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;500 kcmil;550 kcmil;600 kcmil;700 kcmil;750 kcmil
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	350 kcmil-750 kcmil
Type de conducteur	• CU C Str-Size • CU C Solid-Size

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Enfouissement direct répertorié UL	Oui
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	EX
Répertorié UL	Non

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section E2 - Mechanical Grounding](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section A - Mechanical](#)
[Dessins de vente - SA045357](#)
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_QGFL_LineArt](#)
[Spécifications - QGFL39BIT6](#)
[Spécifications - QGFL39BIT6](#)