



Jeu de 4 tournevis isolés à pointe mince, tête cruciforme, pointe d’ébéniste et tête carrée



Ces tournevis isolés à pointe mince de Klein Tools sont dotés d'une pointe à profil mince qui facilite l'accès aux blocs de jonction, aux disjoncteurs minces ou à d'autres espaces restreints à proximité de source sous tension. Un revêtement d'isolation orange vif ininflammable et résistant aux chocs protège contre les chocs électriques, résiste aux flammes et aux chocs, et affleure la pointe, ce qui réduit l'écaillage et la fissuration de l'isolation. Les outils isolés de Klein Tools sont testés pour surpasser la norme ASTM F1505 pour les outils isolés et clairement identifiés par le symbole officiel de la classification « 1000 volts ». Ajout indispensable au sac à outils de tout électricien, ce jeu de quatre tournevis comprend un tournevis à pointe d'ébéniste de 1/4 po et un tournevis à tête cruciforme n° 2 à tige ronde de 4 po, ainsi qu'un tournevis à pointe d'ébéniste de 3/16 po et un tournevis à tête carrée n° 2 à tige ronde de 6 po.

Spécifications

Application:	Pour le travail près des sources électriques sous tension	Caractéristiques spéciales:	Pointes à profil mince
Inclusions:	4 tournevis : pointe d'ébéniste de 0,6 cm (1/4 po) et tête cruciforme n° 2, tige longue de 10,2 cm (4 po); pointe d'ébéniste de 0,5 cm (3/16 po) et tête carrée n° 2, tige longue de 15,2 cm (6 po)	Type de pointe:	Pointe d'ébéniste, tête cruciforme, tête carrée
Aimanté:	Non	Dimension de la pointe:	Pointe d'ébéniste : 6,4 mm (1/4 po), 4,8 mm (3/16 po); tête cruciforme : n° 2 et tête carrée : n° 2
Isolé:	Oui	Type de tige:	Rond
Longueur de tige:	10,2 cm (4 po), 15,2 cm (6 po)	Matériau:	Acier et plastique
Matériau du manche:	Caoutchouc	Couleur du manche:	Noir
Longueur de manche:	10,9 cm (4,31 po)	Diamètre du manche:	3,2 cm (1,24 po)
Code de couleurs:	Orange	Longueur totale:	21,1 cm (8,31 po); 26,2 cm (10,31 po)
Hauteur totale:	3,2 cm (1,24 po)	Largeur totale:	3,2 cm (1,24 po)
Nombre de pièces:	4	Type:	Tournevis isolés à pointe mince
Normes:	ASTM F-1505-16, IEC 60900:2018	Poids:	295 g (10,4 oz)