

GSD / GSD-V

Fusibles Électroniques / Verre

F
M

FUSIBLES MIDGET, MINIATURES & POUR CIRCUITS IMPRIMÉS

GSD / GSD-V

- Corps en céramique
- Action rapide
- 5 mm x 20 mm
- Sorties axiales de 1-1/2" en option

4/10A à 10A, 250VCA,
Reconnu UL & CSA

1A à 6-3/10A, 250 VCA,
Approbation SEMKO

1A à 6-3/10A, 250 VCA,
Approbation VDE

Normes CEI-127-2 Feuillet 1*



AMPÉRAGES NOMINAUX

Numéros de catalogue	Numéros de cat. Sorties axiales	Ampérage	Tension	C.I.
GSD4/10	GSD-V4/10	4/10A	250V	1
GSD1/2	GSD-V1/2	1/2A	250V	1
GSD630/1000	GSD-V630/1000	630/1000A	250V	1
GSD8/10	GSD-V8/10	8/10A	250V	1
GSD1	GSD-V1	1A	250V	1
GSD1-1/4	GSD-V1-1/4	1-1/4A	250V	1
GSD1-6/10	GSD-V1-6/10	1-6/10A	250V	1
GSD2	GSD-V2	2A	250V	1
GSD2-1/2	GSD-V2-1/2	2-1/2A	250V	1
GSD3-15/100	GSD-V3-15/100	3-15/100A	250V	1
GSD4	GSD-V4	4A	250V	1
GSD5	GSD-V5	5A	250V	1
GSD6-3/10	GSD-V6-3/10	6-3/10A	250V	1
GSD8	GSD-V8	8A	250V	1
GSD10	GSD-V10	10A	250V	1

1. 250VCA @ 1500A C.I.

* Les normes CEI pour les fusibles de 5x20 mm n'incluent pas les calibres supérieurs à 6,3 ampères.